



## Scheda tecnica prodotti Sitecom

---

**Codice prodotto:** DC-009v2  
**Prodotto:** 56 K USB Modem  
**Codice EAN:** 8716502001521  
**Quantità x masterpack/cartone:** 6/24

**Dimensioni del prodotto:** 96 X 62 X 20mm

---

Questo modem USB può essere collegato in maniera facile e veloce al PC tramite la porta USB. Oltre alla consueta funzione modem il prodotto dispone anche di una ampia funzionalità fax e segreteria. Il modem permette di raggiungere una velocità in download di 56 Kbps, è compatibile con lo standard di trasmissione dati V.90/V.92 ed è omologato CTR-21. La funzione fax offre la possibilità di stilare copertine fax personalizzate e di eseguire invii di gruppo ed è ampiamente programmabile. La funzione di segreteria, infine, permette di disporre di una completa segreteria telefonica.



**La confezione comprende:**

- 56Kbps USB Modem
- CD con fax and data software
- Cavo e connettore telefonico
- Cavo USB

**Requisiti di sistema:**

- 16Mb RAM
- USB Port, CD ROM drive
- Windows 98SE/2000/ME/XP

**Caratteristiche principali:**

- Fully compliant with USB (Universal Serial Bus) specification 1.0
- PCMCIA-like portable size designed for desktop PC and mobile (laptop) users
- Worldwide country support
- Wake-up on ring support
- Feature low power consumption and automatic sleep mode.
- Support advanced power management function
- Free data and fax application software for Windows included
- LED indicators: Ready, Tx/Rx, On-line
- Windows 98/2000/ME/XP compatible
- Telephone Answering Machine (TAM) function support

**Specifiche tecniche :***Modem Standards -Operating Protocol*

- V.92 (up to 56,000 bps)
- V.90 (down-stream up to 56,000 bps)
- V.34bis (up to 33,600 bps)
- V.34 (28,800 to 2,400 bps)
- V.32bis (14,400/12,000/9,600/7,200 bps)
- V.32 (9,600/4,800 bps)
- V.22bis (2,400 bps)
- V.23 (1,200 TX/75 RX bps)
- V.22/Bell 212A (1,200 bps)
- V.21/Bell 103 (300 bps)

*Error Correction Protocol*

- V.42 and MNP Class 2 to 4



*Data Compression Protocol*

- V.44, V.42bis and MNP Class 5

*Fax Compatibility*

- EIA Class 1 Fax commands
- Group 3 send and receive
- ITU-T V.17 up to 14,400 bps
- ITU-T V.29 up to 9,600 bps
- ITU-T V.27ter up to 4,800 bps
- ITU-T V.21 Channel 2 up to 300 bps

*Dialing Capability*

- DTMF tone and rotary pulse

*Operating Modes*

- Asynchronous full duplex
- Manual/Automatic answer

*Flow Control*

- Hardware CTS/RTS
- Software XON/XOFF

*Line Interface*

- RJ-11, 2-wire dial-up

*Software Control Interface*

- Hayes compatible AT command set

*Call Progress Monitoring*

- Dial tone, busy tone and ring-back detection

*Typical Power Consumption*

- Operating state: 80 mA
  - Idle state: 40 mA
  - Sleep mode: 0.5 mA
-