

## Un telaio che si fa notare

Grazie alle ultime novità della tecnologia di attenuazione del rumore, inclusi i pannelli fonoassorbenti a doppio strato, e ad un sistema di sospensioni, la rumorosità dei dischi rigidi è solo un ricordo del passato. Oltre alle numerose caratteristiche di Quiet Computing™, la versatilità di Solo offre la flessibilità di scegliere l'alimentatore più adatto alle proprie esigenze. La ventola TriCool™ da 120 mm in dotazione assicura il raffreddamento corretto del sistema, mentre il design moderno del telaio semplifica al massimo le procedure di aggiornamento ed accesso ai componenti importanti.



UCC 13# 0761345-08500-7 EU

### Caratteristiche speciali:

- **Nero lucido**
- **Due sistemi di montaggio per dischi rigidi**, due modi di installare i dischi rigidi per ottenere il funzionamento più silenzioso possibile.
  - **Montaggio a vassoi scorrevoli**: quattro vassoi HDD con gommine ultra-morbide in silicone per attenuare la rumorosità dei dischi rigidi.
  - **Montaggio con sistemi di sospensione**: sistemi di sospensione HDD per installare fino a tre dischi rigidi al fine di ridurre al massimo la rumorosità.
- **Flessibilità degli alimentatori**. Supporto di qualsiasi alimentatore ATX12V o ATX12V v2.0 a coefficiente di forma. Per assicurare un funzionamento veramente silenzioso, la scelta dell'alimentatore è essenziale. **Antec raccomanda di sceglierlo tra i nostri alimentatori NeoHE, Phantom o TruePower 2.0.**
- **8 guide di fissaggio per unità a disco** (o 7 guide di fissaggio per unità a disco con sistemi di sospensione per l'installazione del disco rigido (HDD)
  - Esterne: 4 x 5,25" (due con coperture universali delle unità a disco, una con adattatore da 5,25" a 3,5")
  - Interne: 4 x 3,5" (montaggio per vassoi scorrevoli) o 3 x 3,5" (montaggio con sistemi di sospensione) per HDD
- **Pannelli fonoassorbenti a doppio strato in acciaio e plastica**
- **Porte installate sulla parte anteriore agevolano i collegamenti**
  - 2 x USB 2.0
  - 1 x IEEE 1394 (FireWire®, i.Link®)
  - Ingresso e uscita audio
- **Raccoglitore dei cavi dietro la guida di fissaggio per unità a disco per ridurne al minimo l'ingombro**
- **Filtro dell'aria lavabile incorporato**
- **Sistema di raffreddamento avanzato**
  - 1 ventola posteriore TriCool™ da 120 mm con selettore a tre velocità
  - 2 attacchi anteriori per ventole opzionali da 92 mm per il raffreddamento del disco rigido (HDD)
- **Installazione di schede madre Micro ATX e Standard ATX**

